

SprayGuide - Muurverven

Materiaal	Type spuittip	Opening	Filter	Verdunning	Spuitdruk
 Muur Primer	 HEA	515	wit	0%	110 bar
 Muur Mat	 HEA	515	wit	0-5%	120 bar
 Muur Satin	 HEA	515	wit	0-5%	110 bar
 Muur Project	 HEA	515	wit	0%	100-120 bar
 Muur Buiten	 HEA	515	wit	5%	120 bar (instellen rond de 200 bar)

High Efficiency Airless - tot 55% minder nevel met maximale controle

De nieuwe Airless WAGNER HEA ProfiTip zorgt voor een perfecte oppervlakteafwerking bij een lage(re) spuitdruk. Vergeleken met de standaard Airless Technologie is het spuitpatroon zacht en vrij van "randen". Voor moeiteloos werken: de lagere werkdruk zorgt voor minder terugslag op het pistool wat het werk stuk aangenamer maakt. Verhoogde dekkraft: Minder inspanningen nodig voor een perfecte dekking, vooral voor projecten binnenshuis.

Spuittiphoek

De hoek van de spuittip bepaalt de breedte van het spuitbeeld, bijv. in dit geval 50 graden.



Ideale afstand tot het object bedraagt ca 300 mm.

Diameter van de tip

De diameter van de boring (in dit geval 0,017 inch) bepaalt het debiet en dus de hoeveelheid verf die aangebracht wordt.

Extra duurzaam

De hoogwaardige kwaliteit van de roestvrij stalen cilinder, evenals de tip zelf welke gemaakt is van wolfram carbide, vermindert de slijtage en laat een constante spuitstraalbreedte toe.



Gemakkelijk te reinigen

De WAGNER HEA tips zijn omkeerbaar en kunnen binnen enkele seconden worden gereinigd. De tip is snel schoon, zonder gereedschap.

Innovatieve dubbele tip technologie

Verstuiver tip (Finish Tip)



NIEUW

Voorverstuivertip (Pre-Tip)

Twin Tip de ene direct achter de andere. Garanderen zelfs bij lage druk een perfect spuitpatroon met een hoge materiaaldoorvoer. Overspray is hiermee tot een minimum beperkt.



TITAN Compact 190



TITAN Impact 400



TITAN Impact 740

SprayGuide - Lakken

Materiaal	Type spuittip	Opening	Filter	Verdunning	Spuitdruk
 Primer Omni	 TradeTip 3	312	geel	0%	100 bar
 Lak Hydro Satin	 TradeTip 3	312	rood	0%	100 bar

SprayGuide - Houtveredeling

Materiaal	Type spuittip	Opening	Filter	Verdunning	Spuitdruk
 Natural Wood	 TradeTip 3	410	rood	0%	± 50 bar
 Beits Hydro Kleur	 TradeTip 3	408	rood	0%	± 50 bar*
 Vernis Hydro Mat/Satin/Glans	 TradeTip 3	408	rood	0%	± 50 bar
 Natural Parket**	 TradeTip 3	408	rood	0%	± 50 bar

* LET OP: je dient direct na te borstelen. Is dus goed om aan te brengen, maar niet om zo afgewerkt te laten staan.

** 2K versie is ook verspuitbaar.

Airless TradeTip 3 FineFinish spuittips

Top-lakspuitkoppen met geoptimaliseerde eigenschappen van de derde generatie. Met dubbele speciale kern voor de fijnste druppelvorming en bijzonder hoogwaardige oppervlakken, ook bij lage druk. FineFinish spuittips zijn lila gemarkeerd.



Toepassing	Spuittip-markering	Boring in inch/mm	Spuithoek in °	Spuutbreedte in mm ¹	Pistoolfilter ²	Artikelnr.
WATERVERDUNBARE EN OPLOSMIDDEELHOUDENDE LAKKEN EN LAKVERVEN, OLIE, SCHEIDINGSMIDDELEN	408	0.008/0,20	40	190	rood	554408
KUNSTHARSLAKKEN, PVC-LAKKEN	410	0.010/0,25	40	190	rood	554410
LAK, VOORLAK, GRONDLAK, VULLERS	312	0.012/0,30	30	150	rood	554312

¹ Straalbreedte (mm) bij ca. 30 cm afstand tot het object en 10 MPa druk, met kunstharslak 20 DIN-seconden.

² Rood: 180 mazen extra fijn, geel: 100 mazen fijn, wit: 50 mazen middel, groen: 30 mazen grof