

Onderwerp: Testrapport

Fabrikant: SPS
Product: Spuitlak PU-A Spray



Aanwezigen WSB : <i>Edwin Heijkamp</i>	Datum : <i>29/10/2020</i>
Productdetail : <i>Waternverdundbare Polyurethaan Acrylaat</i>	Temperatuur materiaal : <i>+/- 18°C</i>
Installatie : Wagner Control Pro 250 M met aanzuigslang en 9 meter HD slang	
Type pistool : Hybrid Gun (standaard)	Spuitapplicatie : Airless
Pistoolfilter : Geel	Spuittip + hoek / naaldopening : HEA 311
Lengte & diameter slang : 9 meter NW 6 mm.	Type aanzuig (star / flexibele / hopper): flexibel
Accessoires : <i>Geen</i>	
Viscositeit : <i>Niet meetbaar</i>	% verdunning : <i>0%</i>
Materiaaldruk : <i>Diverse – zie onder</i>	Verstuivingslucht : <i>Niet van toepassing</i>
Spuitobject : <i>Papier en hout</i>	
Beschrijving test : <i>De Wagner Control Pro 250 M verwerkt het materiaal onverdund zonder problemen. Aanzuiging gaat soepel en snel.</i> <i>De beste drukinstelling is stand 3 wat overeenkomt met 60 a 70 bar. Het spuitbeeld is dan tailingvrij.</i> <i>Van enige pulsatie in het spuitbeeld is geen sprake.</i> <i>De hoeveelheid nevel is zeer gering.</i>	