

AIRCOAT UITBREIDINGSKIT



SPECIFICATIES

Max. werkdruk	250 bar
Max. slanglengte	10 M
Nettogewicht	13 kg (compressor)
Compressor	Max. 8 bar Aanzuigvermogen 150 L/min Weinig onderhoud; olievrij 90 dB(A)

INTRODUCTIEPRIJS

€ 2.250,- excl. BTW

Bouw eenvoudig je Airless verfspuit om naar een Air-Coat installatie met de WSB AirCoat uitbreidingskit.

Voordelen AirCoat

Bereik een extra fijne, gerichte verstuiving door de extra luchtondersteuning met AirCoat. Door de luchtondersteuning kan vaak ook met lagere werkdruk (bar) worden gewerkt, wat weer zorgt voor minder slijtage van de verfspuitapparatuur.

De compressor

- Eenvoudige bediening van buitenaf door het geïntegreerde bedieningspaneel met snelkoppeling, drukregelaar, twee manometers en afvoer.
- Uitstekende vervoerseigenschappen d.m.v. ergonomische handgreep.
- Ongeëvenaard licht, slechts 13 kg.
- Perfect in het systeem dankzij de compatibiliteit met andere TANOS systainers.
- Extreem robuust: Werking bij gesloten systainer zorgt voor een perfecte bescherming van gevoelige componenten en reduceert het geluidniveau.

Leveringsomvang

Art. nr. EL-DGKI800025-SET

- Schneider SYM 150 AP-RB-DLS compressor op kar, incl. blaaspistool, TANOS systainer en 10m luchtslang
- 10M AirCoat slangenset NW4
- GM4600 Prof pistool groene luchtkap
- AirCoat spuittip 11/40 + 09/40
- Rode filters 10 stuks

Prijs is excl. BTW. Actie geldt zolang de voorraad strekt.