


## SprayGuide - Airless en Aircoat

### GRONDLAGEN

Materiaal	Productbeschrijving	Airless	Aircoat
 Hybride Multiprimer Spray	Vullende spuitprimer met zeer goede hechting, geschikt voor naakt hout maar ook voor geschilderde ondergronden, binnen en buiten. Snel drogend, goed schuurbaar en rechtstreeks af te werken met 1 laag Hybride Satin Spray of Hybride Mat Spray.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Onverdund</li> <li>- Rode filter</li> <li>- Spuittip FineFinish 210 (S) - 512 (B)</li> <li>- Verfdruk 110 - 130 bar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Onverdund</li> <li>- Rode filter</li> <li>- 1.5 - 2 bar effectieve compressordruk</li> <li>- Groene (of blauwe) luchtkap</li> <li>- Spuittip 11/20 (S) - 11/40 - 13/40 (B)</li> <li>- Tempspray max. 50 °C</li> <li>- 60 à 80 bar effectieve verfdruk</li> </ul>

### LAKKEN

Materiaal	Productbeschrijving	Airless	Aircoat
 Hybride Satin Spray	Watergedragen zijdeglanzende afwerklak voor spuittoepassingen op hout binnen, metalen en kunststoffen (na gepaste voorbereiding) binnen. Hoge krasvastheid. Hoog standvermogen en dekkraft: kleurafwerking in 1 laag.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Onverdund</li> <li>- Rode filter</li> <li>- Spuittip FineFinish 210 (S) - 512 (B)</li> <li>- Verfdruk 120 - 150 bar</li> <li>- Overzicht machines: 208 - 410</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Onverdund</li> <li>- Rode filter</li> <li>- 1.5 - 2 bar effectieve compressordruk</li> <li>- Groene (of blauwe) luchtkap</li> <li>- Spuittip 9/20 (S) - 11/40 - 13/40 (B)</li> <li>- Tempspray max. 50 °C</li> <li>- 60 à 80 bar effectieve verfdruk</li> </ul>
 Hybride Mat Spray	Matte watergedragen afwerklak voor spuittoepassingen op hout binnen, metalen en kunststoffen (na voorbereiding) binnen. Hoog standvermogen en dekkraft: kleurafwerking in 1 laag. Ook toepassing op muren mogelijk.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Onverdund</li> <li>- Rode filter</li> <li>- Spuittip FineFinish 210 (S) - 512 (B)</li> <li>- Verfdruk 110 - 130 bar</li> <li>- Overzicht machines: 208 - 410</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Onverdund</li> <li>- Rode filter</li> <li>- 1.5 - 2 bar effectieve compressordruk</li> <li>- Groene (of blauwe) luchtkap</li> <li>- Spuittip 9/20 (S) - 11/40 - 13/40 (B)</li> <li>- Tempspray max. 50 °C</li> <li>- 50 à 80 bar effectieve verfdruk</li> </ul>



S = smalle delen | Plinten, deuroplijstingen, kopse kanten, ... B = brede delen | Deurvlakken, muren, chauffages, ...

De druk varieert naargelang de spuittip, de omgevingsomstandigheden en de temperatuur van de verf. De keuze van de spuittip is ook afhankelijk van de spuitervaring (werksnelheid: meer ervaring, grotere spuittip), het type ondergrond (zuigend: grotere spuittip dan bij een niet-zuigende ondergrond), toepassing (plafond: grotere spuittip dan voor een muur).



## SprayGuide - Airless en Aircoat

### BINNENMUURVERVEN

Materiaal	Productbeschrijving	Airless	Aircoat
 Interior Mat Spray	Ultra matte spuitmuurverf voor toepassing op binnenmuren en plafonds. Interior Mat Spray heeft een zeer egaal en strak spuitbeeld zonder wolking. Uitermate geschikt voor residentiële projecten. Éénpot systeem: primer en eindlaag.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Onverdund</li> <li>- Spuittip:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- HEA (groen) 415 - 515 vanaf 75 bar</li> <li>- Witte filter</li> <li>- Geel: 515 - 519 vanaf 160 bar</li> </ul> </li> </ul>	
 Velvet Mur	Zijdeglanzende muurverf voor binnenmuren in pleisterwerk, beton, cementering, baksteenmetselwerk. Éénpot systeem: primer en eindlaag.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tot 7% verdunnen met water</li> <li>- Spuittip:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- HEA (groen) 415 - 515 vanaf 75 bar</li> <li>- Witte filter</li> <li>- TradeTip2: 515 - 517 vanaf 180 bar</li> <li>- Gele filter</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tot 7% verdunnen met water</li> <li>- Gele filter</li> <li>- 2 - 2.5 bar effectieve compressordruk</li> <li>- Groene (of blauwe) luchtkap</li> <li>- Spuittip 15/40 - 17/50</li> <li>- Tempspray max. 50 °C</li> <li>- 120 à 150 bar effectieve verfdruk</li> </ul>

### UNIVERSELE VERF

Materiaal	Productbeschrijving	Airless	Aircoat
 Airless Omicryl Satin	Zijdeglanzende universele spuitverf voor toepassing op verschillende ondergronden zoals galvanisé, gladde beton, zink, aluminium, inox, natuursteen, kunststoffen (bv. pvc.) met zeer goede hechting, binnen en buiten. Uitermate geschikt voor grote werven en werven met veel verschillende ondergronden.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Onverdund</li> <li>- Gele filter</li> <li>- Spuittip TradeTip 2: 515 - 517</li> <li>- Verfdruk 180 - 200 bar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Onverdund</li> <li>- Rode filter</li> <li>- 2 - 2.5 bar effectieve compressordruk</li> <li>- Groene (of blauwe) luchtkap</li> <li>- Spuittip 15/40 - 17/50</li> <li>- Tempspray max. 50 °C</li> <li>- 110 à 140 bar effectieve verfdruk</li> </ul>

