



SprayGuide - Airless

Materiaal	Type pomp	Type spuittip	Opening	Filter	Spuitdruk	Mengverhouding	Nabewerking
 Aquapad	SF23 Pro Airless	 TT 3 FineFinish	512	geel	50 bar	-	-
 Fortico 1C	SF23 Pro Airless	 TT 3 FineFinish	512	geel	80 bar	1 op 10	-
 Fortico 2C	SF23 Pro Airless	 TT 3 FineFinish	512	geel	80 bar	1 op 10	-
 Loogbeits Reactive Stain	SF23 Pro Airless	 TT 3 FineFinish	512	geel	120 bar	-	Narollen
 Ecofix +	SF23 Pro Airless	 TT 3 FineFinish	512	geel	80 bar	-	-
 Oculto +	SF23 Pro Airless	 TT 3 FineFinish	512	geel	80 bar	-	-
 Woodlook +	SF23 Pro Airless	 TT 3 FineFinish	512	geel	80 bar	-	-

Airless TradeTip 3 FineFinish spuittips

Top-lakspuitkoppen met geoptimaliseerde eigenschappen van de derde generatie. Met dubbele speciale kern voor de fijnste druppelvorming en bijzonder hoogwaardige oppervlakken, ook bij lage druk. FineFinish spuittips zijn lila gemarkeerd..



Toepassing	Spuittip- markering	Boring in inch/mm	Spuihoek in °	Spuitbreedte in mm ¹	Pistoolfilter ²	Artikelnr.
Lak, Voorlak, Grondlak, Vullers	512	0.012/0,30	50	225	rood	554512

¹ Straalbreedte (mm) bij ca. 30 cm afstand tot het object en 10 MPa druk, met kunstharlak 20 DIN-seconden.

² Rood: 180 mazen extra fijn, geel: 100 mazen fijn, wit: 50 mazen middel, groen: 30 mazen grof