



WAGNER



SprayGuide - HeavyCoat 750

Materiaal	Type pomp	Type spuittip	Opening	Pompdruk	Filter	Spuitedruk	Temp.	Laagdikte	Spuitbeeld
 Nylol EP Protect	HC 750	 TradeTip 3	517, 519	-	0 en 5 mesh in HD	-	22 °C	550 µ	Lichte tailing, die wegvloeit na droging*

* Na 5% te hebben verdund is tailing weg, echter product mag niet worden verdund. Nylol EP Protect verspuiten met zwaardere HeavyCoat of WAGNER Jaguar/Tiger plunjerpomp.

Airless TradeTip 3 FineFinish spuittips

Top-lakspuitkoppen met geoptimaliseerde eigenschappen van de derde generatie. Met dubbele speciale kern voor de fijnste druppelvorming en bijzonder hoogwaardige oppervlakken, ook bij lage druk. FineFinish spuittips zijn lila gemarkeerd.



Toepassing	Spuittip-markering	Boring in inch/mm	Spuithoek in °	Spuitbreedte in mm ¹	Pistoolfilter ²	Artikelnr.
Vullers, Anticorrosieverven	517	0.017/0,43	50	225	wit	553517

Airless TradeTip 3 spuittips

De gele standaard spuittip maakt een brede reeks aan verwerkbare materialen mogelijk van primers, lakken, lazuren en muurverf tot brandvertragende coatings en dunpleister.



Toepassing	Spuittip-markering	Boring in inch/mm	Spuithoek in °	Spuitbreedte in mm ¹	Pistoolfilter ²	Artikelnr.
Vullers, Anticorrosieverven	415	0.015/0,38	40	190	geel	553415
Anticorrosieverven, latexverven, grondingen, dispersie	517	0.017/0,43	50	225	wit	553517
	519	0.019/0,48	50	225	wit	553519

¹ Straalbreedte (mm) bij ca. 30 cm afstand tot het object en 10 MPa druk, met kunstharlak 20 DIN-seconden.

² Rood: 180 mazen extra fijn, geel: 100 mazen fijn, wit: 50 mazen middel, groen: 30 mazen grof



HeavyCoat 750 met aanzuigfilter, AG19 pistool en 2,5 m DN10 mm slang