

# WERKINSTRUCTIE

## WAGNER Flexio 590 HVLP



### VEILIGHEID OP DE WERKPLEK



1. Gebruik het apparaat niet in een explosiegevaarlijke omgeving met brandbare vloeistoffen, gasen of stof. Elektrisch gereedschap wekt vonken op die stof of dampen kunnen ontsteken.
2. Houd kinderen en andere personen tijdens het gebruik van elektrisch gereedschap op afstand. Wanneer u wordt afgeleid, kunt u de controle over het apparaat verliezen.
3. Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen en draag altijd een veiligheidsbril.

### INBEDRIJFSTELLING

1. Container van het spuitpistool losschroeven.
2. Container op papieren onderlaag zetten en met het desinfectiemiddel vullen. Draai het reservoir stevig aan het spuitpistool vast.
3. Voor- en achterstuk van het pistool aan elkaar koppelen.
4. Apparaat alleen op vlakke en schone oppervlakken neerzetten om kantelen te voorkomen!
5. Haal de trekker over. De Flexio 590 is voorzien van een tweetraps trekker. Eerst wordt de turbine gestart. Wanneer de trekker verder wordt ingedrukt, wordt materiaal getransporteerd.
6. Spuitbeeld aan het spuitpistool instellen:
  1. Spuitopzetstuk standaard met onderbeker 800 ml.
  2. De naaldafstand volledig open draaien (rechtsom draaien) voor maximale opening, nadien 10 volledige toeren dicht draaien (linksom draaien).
  3. De luchthoeveelheidsregelaar op stand 4 plaatsen.
7. De spuitbeweging moet niet met de pols worden uitgevoerd, maar met de arm. Zo blijft tijdens het spuiten de afstand tussen het spuitpistool en het oppervlak altijd gelijk. De aanbevolen spuitafstand is 20-30 cm.
8. Gelijmatige bewegingen met het spuitpistool geven een uniforme oppervlaktekwaliteit.

### BUITEN BEDRIJF STELLEN EN REINIGEN

1. Netstekker verwijderen. Ontlucht de container bij lange werkonderbrekingen en bij het beëindigen van de werkzaamheden. Dit kan worden gedaan door het container kort open te draaien en weer af te sluiten.
2. Pistool demonteren.
3. Container losschroeven. Overig desinfectiemateriaal terug in bidon gieten.
4. Vul het reservoir met water. Draai het reservoir weer vast.
5. Pistool weer in elkaar zetten.
6. Netstekker insteken, apparaat inschakelen en water in een container of op een doek spuiten.
7. Apparaat uitschakelen en netstekker verwijderen.